



SuperLoader 3

物超所值的高级自动化设备

SuperLoader™ 3 旨在实现简单而可靠的备份，它免费提供了一系列先进组件，包括 StorageCare™ Guardian、Symantec Backup Exec™ 软件、远程管理和条形码读写器。并为您提供了业界最为广泛的磁带机选项，可满足从 640GB 到 25.6TB 的不同数据量需求，并能够随着存储需求的扩大而灵活扩展。

SuperLoader 3 集成简单，拥有直观的用户界面，能够与多种备份软件包兼容，并融合了一整套先进组件，且价格合理。它的盒带插槽可以轻松地从 8 个扩展到 16 个，所以即使您的需求增大了，它仍然可以使用，从而保护了您的投资。另外，SuperLoader 3 的 2U 架装机型中还配置了高达 12.8TB 的原始容量和 25.6TB 的压缩数据容量。

SuperLoader 3 附有一年的 Rapid Exchange 保修服务。客户也可以选择升级到更高的 5x9xND 和 7x2x4x4 服务级别，以实现最高可用性和更快的响应时间。









容量最高可达 25.6TB*

传输速率最高可达 864GB/小时*

2U 架装机型

“备份就绪”解决方案

特点与优势

-  包含以下组件的完整解决方案：
 - StorageCare™ Guardian – 一种远程监控和诊断工具，可通过因特网主动监控 SuperLoader 3，并能在必要时利用智能化功能对设备进行远程维护。
 - Symantec Backup Exec™ – 数据保护软件解决方案，使您能够可靠地备份和恢复数据
-  能够与所有流行的备份软件包、环境和基础结构兼容
-  唯一能在一个 2U 机架单元中支持 16 个 DLT® 或 LTO 盒带的自动加载机
-  可从任何基于 Web 的浏览器访问，以进行远程诊断、操作、软件升级和维护
-  可拆卸的磁带夹可实现快速、轻松的盒带存取
-  盒带插槽可从 8 个扩展到 16 个
-  DLT-S4 SuperLoader 3 产品具备 DLTSage™ 磁带安全标准
-  具有 SCSI 和本地光纤通道连接选项，提供经济实惠的 SAN 连接

磁带机容量与性能

磁带机型号	自动加载机容量		性能
	原始/压缩* (GB)		
DLT VS160	1,280 / 2,560		28.8 / 57.6
DLT-V4	2,560 / 5,120		36 / 72
DLT-S4	12,800 / 25,600		216 / 432
SDLT 600	4,800 / 9,600		129.6 / 259.2
LTO-2 HH	3,200 / 6,400		93.6 / 187.2
LTO-3 SCSI	6,400 / 12,800		245 / 324
LTO-3 nFC	6,400 / 12,800		288 / 576
LTO-4 SCSI	12,800 / 25,600		432 / 864

主机接口

DLT-V4, LTO-2 HH:	Ultra 160 SCSI
SDLT 600, DLT VS160:	Ultra 160 SCSI
LTO-3:	Ultra 160, 2Gb nFC
LTO-4:	Ultra 320 SCSI
DLT-S4:	Ultra 320 SCSI, 4Gb nFC

可靠性

MCBF:	400,000
MTTR:	少于 30 分钟
盒带容量:	8 个或 16 个盒带
管理要求:	所有 SuperLoader 3 产品均需要基于 Web 的集成管理标准
电源要求:	90 到 256 伏交流电源

物理规格

宽度 (英寸/厘米)	16.7 / 42.42
高度 (英寸/厘米)	3.41 / 8.66
长度 (英寸/厘米)	27.5 / 69.85
重量 (磅/公斤)	31 / 14.06

操作

盒带加载机:	单个正面加载插槽 (导入端口) 和可拆卸活动磁带夹中的批量盒带加载
内置远程管理工具:	10/100baseT 以太网
可用操作:	查阅系统状态, 远程诊断, 浏览系统日志, 配置, 固件升级, 磁带机操作, 远程管理, 检查库存, 系统升级
条形码读写器:	标准

环境

温度范围 (干球):	运行时 +10 摄氏度至 +35 摄氏度 非运行时 -40 摄氏度至 +65 摄氏度
温度变化:	运行时每小时 10 摄氏度 非运行时每小时 20 摄氏度
湿度:	运行时 20% 至 80%, 非冷凝 非运行时 10% 至 90%, 非冷凝 无冷凝情况下每小时变化率为 10%
湿球:	运行时最大 26 摄氏度 非运行时最大 29 摄氏度
海拔高度:	运行时 -500 - 10,000 英尺 (-153 米 - 3048 米) 非运行时 -500 - 40,000 英尺 (-153 米 - 12192 米)

审批机构

安全性:	美国 (UL 1950), 加拿大 (CSA 22.2 No. 950), 欧盟 (EN60950/IEC 950), EMI/RFI ECC Directive 89336 CD B56527 (英国), EN 55022 (欧盟), EN 55024 (欧盟), CFR 47, 1995 FCC Rules Part 15B Class B (MDOC), IEC-003 Canada, V-3/97.04 VCCI Class B (日本), AS/NZS 3548 Australia/New Zealand (C-tick Mark), CNS 13438 BSMI Class A (中国台湾)
制订机构:	CD, VCCI, UL, FCC, CSA

兼容性

软件/硬件:	访问 www.quantum.com/cn 了解刚通过测试的最新解决方案。
--------	---

* 假设压缩率为 2:1

型号与描述

ER-SL1AA-YF	DLT VS160, 1 个磁带夹/8 个插槽	ER-LL4AA-YF	LTO-2 HH, 1 个磁带夹/8 个插槽	EC-SL3AC-YF	DLT-S4 nFC, 1 个磁带夹/8 个插槽
ER-S21AA-YF	DLT VS160, 2 个磁带夹/16 个插槽	ER-L24AA-YF	LTO-2 HH, 2 个磁带夹/16 个插槽	EC-S23AC-YF	DLT-S4 nFC, 2 个磁带夹/16 个插槽
EC-SL6AA-YF	DLT-V4, 1 个磁带夹/8 个插槽	EC-L2DAA-YF	LTO-3, 2 个磁带夹/16 个插槽	EC-LL8AC-YF	LTO-3 nFC, 1 个磁带夹/8 个插槽
EC-S26AA-YF	DLT-V4, 2 个磁带夹/16 个插槽	EC-LLDAA-YF	LTO-3, 1 个磁带夹/8 个插槽	EC-L28AC-YF	LTO-3 nFC, 2 个磁带夹/16 个插槽
ER-SL2AA-YF	SDLT 600, 1 个磁带夹/8 个插槽	EC-SL3AA-YF	DLT-S4, 1 个磁带夹/8 个插槽	EC-LLEAA-YF	LTO-4 SCSI, 1 个磁带夹/8 个插槽
ER-S22AA-YF	SDLT 600, 2 个磁带夹/16 个插槽	EC-S23AA-YF	DLT-S4, 2 个磁带夹/16 个插槽	EC-L2EAA-YF	LTO-4 SCSI, 2 个磁带夹/16 个插槽

 更多信息, 请访问 www.quantum.com/cn

Quantum

Backup. Recovery. Archive. It's What We Do.

北京代表处

北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座10层D单元
邮编:100027
电话:86.10.58299977
传真:86.10.58299978

上海代表处

上海市淮海中路93号大上海时代广场办公楼24楼
邮编:200021
电话:86.21.63910175/76
传真:86.21.63910016

香港代表处

香港北角电器道183号友邦广场35楼3508室
电话:852-3610-4000
传真:852-3610-4011

台北代表处

台北敦化南路一段25号4楼
电话:(886) 225774352
传真:(886) 225774157

关于昆腾

昆腾公司 (NYSE:QTM) 是专注于备份、恢复和归档领域的全球领先的存储厂商。通过将先进的存储专业技术、客户为导向的创新举措以及开放平台的完美结合, 昆腾公司提供了全系列的磁盘、磁带和软件解决方案, 并由世界级的销售和服务机构提供强有力的支持。作为长期可信赖的合作伙伴, 昆腾公司与广泛的分销商、OEM 及其他供应商密切合作, 满足客户不断发展的数据保护需求。